

24-0020

Classe 0 14" / 36cm Rouge

Catégorie	A/C
Classe	0
Manchette	Droits avec bordure renforcée
Tension max.	1000V
Type	1
Couleur	Rouge
Longueur	14 po/36 cm
Tailles	8-11
Conditionnement	1 paire sous polybag et boîte individuelle. 10 paires par carton.



Caractéristiques et avantages

- Fabriqué en 100% de latex de caoutchouc naturel haute qualité
- La finition lisse chlorinée et le bord roulé du poignet facilitent le gantage et le dégantage
- Trempage respectueux de l'environnement sans utilisation de solvants
- Conception ergonomique et forme des doigts réduisent la fatigue des mains
- Flexibilité accrue dans les environnements froids
- Sans silicone
- Double certification EN 60903 et ASTM D120



Applications / Secteurs d'activité

- Services publics d'électricité et travaux publics
- Entretien des transports publics électriques
- Fabrication et assemblage de batteries de véhicules électriques
- Service et entretien du marché secondaire des véhicules électriques
- Maintenance électrique
- Excavation et pose de câbles
- Raccordement des câbles



Performance



Fabriqué et testé conformément aux normes IEC 60903, EN 60903 et ASTM D120.



Classes de catégories spéciales

Propriétés spéciales :

A - Acide **C** - Températures basses extrêmes
H - Résistance aux huiles **Z** - Ozone

R = A + Z + H

CLASSE	LONGUEUR CM/POUCES	CATÉGORIES	TENSION D'ESSAI CA/CC	TENSION D'UTILISATION MAXIMALE CA/CC	TAILLES	
Class 00 Beige	28/11	36/14	A/C	2.500/10.000	500/750	8, 9, 10, 11
Class 0 Rouge	28/11	36/14	A/C	5.000/20.000	1.000/1.500	8, 9, 10, 11
Class 1 Blanc	36/14	A/C	10.000/40.000	7.500/11.250	8, 9, 10, 11	
Class 2 Jaune	36/14	A/C/H	20.000/50.000	17.000/25.500	8, 9, 10, 11	
Class 3 Vert	36/14	A/C/H	30.000/60.000	26.500/39.750	8, 9, 10, 11	
Class 4 Orange	41/16	A/C/H	40.000/70.000	36.000/54.000	9, 10, 11, 12	

Conditionnement du produit

Chaque paire est livrée dans un polybag hermétique et une boîte individuelle.

Les cartons extérieurs contiennent 10 paires de boîtes individuelles.

